

HGP 720 系列

气动泵



型号

HGP -

空白: 无油位开关

F: 带油位开关

720: 72cc/min

950: 95cc/min

1200: 120cc/min

泵参数

型号	HGP-720	HGP-950	HGP-1200
泵类型	活塞式		
驱动方式	气动		
流量(cc/st)	0.4	0.53	0.67
压力(kg/cm ²)	MAX.200	MAX.112.5	MAX.72
气压	7~8kg/cm ²		
油箱容量	2Liter		
使用油	#000~#1		

包装参数

包装尺寸(cm)		25(W)*16(L)*33(D)
重量(kg)	净重	3
	毛重	4

产品特点

HGP-□系列是靠供给压缩空气的气压工作，连续供润滑脂的泵。可通过供气气管闭合来任意操作泵。通过供给的空气压力改变泵流量和出口压力的气动泵。

- 采用高压移送，适合远距离供油。
- 必须与顺次式分配阀组合使用。
- 供给气压应在5kg/cm²以上才能达到所标记的出油量。

※ 不出油时，请打开排气口的螺栓排出空气。

※ 液位开关为选购项。(HGP-□F 系列)

HGP-□C型无需额外填充润滑脂，附拆装简单的油囊型润滑脂，可以防止填充润滑脂时产生的异物或空气等混入。

安装尺寸



